

アルゴナイトCABINEX 主要諸元



アルゴナイト・キャビネックスメインタイプ		一体型			分離型・制御盤		
型 式 記 号		AGX-2	AGX-4	AGX-8	CPX-AGR(露出型)	CPX-AGU(押込型)	
本体・格納箱	外形寸法(H×W×D)mm	870×400×300mm	1150×400×300mm	1660×400×330mm	345×280×90mm	220×340×130mm	
	本 体 質 量	約50Kg	約80Kg	約110Kg	約5.4Kg	約5.7Kg	
	消 火 剤 種 類	IG-55			—	—	
	有効放射量(20℃)	1.8立米	3.8立米	7.3立米	—		
制御機能	塗 装 仕 様	赤(日塗工J2-142)メラミン焼付塗装					
	使用温度範囲	0℃～+40℃(但し、ノズルとセンサーは除く)					
	入力電源電圧範囲	AC100V・110V・200V・220V ±10%・50/60Hz(各電圧端子付)					
	消費電力	24VA最大					
	操作回路電圧	DC24V					
	センサー入力方式	2系統(AND・OR動作切替選択式)					
	起動用押釦	赤色押釦(破壊アクリル板付)					
	リセット押釦	白色押釦					
	自動・手動スイッチ	自動時センサー入力信号で消火装置動作可能					
	警 報 ブ ザ ー	電子ブザー(火災時連続音・異常時断続音)					
	ブザー停止スイッチ	異常時の断続音を停止(火災時の連続音は停止不可)					
	電 源 表 示 灯	緑色LED					
	自 動 表 示 灯	緑色LED(自動時点灯)					
	火 災 表 示 灯	赤色LED(火災時点滅)					
	放 出 表 示 灯	赤色LED(起動信号出力時点滅)					
	異 常 表 示 灯	黄色LED(弁開放器セット不良・センサー断線時:点滅)					
	断 線 表 示 灯	赤色LED(センサー断線時点滅)					
	セット不良表示灯	赤色LED(弁開放器のコネクタ未接続時点滅)					
	ブザー停止表示	赤色LED(ブザー停止時点滅)					
	火災通報用接点	c接点×1					
	停電通報用接点	c接点×1					
	機械停止用接点	c接点×1・a接点×1・b接点×1					
	接 点 仕 様	接点容量:60W・125VA最大 最大電流:1A 最大電圧:AC250V・DC200V					
	オプション	バ ッ テ リ ー	ニカド電池・DC24V 0.45Ah/5HR				
		タ イ マ ー	最大10秒まで遅延可能				
		リモート押ボタン	遠隔で起動可能				
	商 品 コ ー ド		600430	600431	600432	365506	365507
	標 準 価 格 (税 別)		¥654,000	¥692,000	¥775,000	¥140,000	¥140,000

アルゴナイト・キャビネックスサブタイプ		分離型				
製品記号		AGX-2S	AGX-4S	AGX-8S	AGX-13S	AGX-16S
外形寸法(H×W×D)mm		870×400×300mm	1150×400×300mm	1660×400×330mm	2170×420×380mm	2170×420×380mm
本 体 質 量		約47kg	約77kg	約107kg	約170kg	約190kg
消 火 剤 種 類		IG-55				
有効放射量(20℃)		1.8立米	3.8立米	7.3立米	12.4立米	15.0立米
塗 装 仕 様		赤(日塗工J2-142)メラミン焼付塗装				
使用温度範囲		0℃～+40℃(但し、ノズルとセンサーは除く)				
商 品 コ ー ド		600433	600434	600435	600436	600437
標 準 価 格 (税 別)		¥575,000	¥593,000	¥676,000	¥1,001,000	¥1,018,000

※標準価格は本体のみの価格です。(センサー・周辺機器等・工事費等は別途費用が掛かります)

※この仕様は、2009年1月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



株式会社 櫻井防災