CABINEX－EN2　主要諸元

		一体型					分離型　・制御盤	
型式記号		COX-3EN2	COX-5EN2	COX-7EN2	COX-14EN2	COX-18EN2	CPX-REN2	CPX-UEN2
評定型式取得番		評8－113号						
本体・格納箱	外形寸法(H×W×D)mm	760×290×180mm	920×320×215mm	920×320×215mm	1160×400×300mm	1160×400×300mm	345×280×90mm	220×340×130mm
	本体質量	約23Kg	約35Kg	約37Kg	約86Kg	約90Kg	約6Kg	約6．3Kg
	消火剤種類	二酸化炭素　(CO2)						
	消火剤質量	3．2Kg	4．6Kg	6．8Kg	14．0Kg	18．0Kg	—	
	塗装仕様	塗色:レッド(日塗工J2－142)メラミン焼付塗装						
	材質	鉄(SPCC)t＝1．2mm			鉄(SPCC)t＝1．6mm			
	仕様温度範囲	0℃～＋40℃(但し、ノズルとセンサーは除く)						
制御機能	入力電源電圧範	AC100V・110V・200V・220V　±10%・50／60Hz(各電圧端子付)						
	消費電力	24VA最大						
	操作回路	DC24V						
	センサー入力方	2系統(AND・OR動作切替選択式)						
	起動用押釦	赤色押釦(破壊アクリル板付)						
	リセット押釦	白色押釦						
	自動・手動スイッ	自動時センサー入力信号で消火装置作動可能						
	警報ブザー	電子ブザー(火災時連続音・異常時断続音)						
	ブザー停止スイッチ	異常時の断続音を停止(火災時の連続音は停止不可)						
	電源表示灯	緑色LED						
	自動表示灯	緑色LED「自動時点灯)						
	火災表示灯	赤色LED(火災時点滅)						
	放出表示灯	赤色LED(起動信号出力時点滅)						
	異常表示灯	黄色LED(起動装置セット不良・センサー断線・消火剤容器減圧時点滅)						
	断線表示灯	赤色LED(センサー断線時点滅)						
	セット不良表示灯	赤色LED(起動装置のコネクタ未接続時点滅)						
	減圧表示灯	赤色LED(消火剤容器の内部圧力低下時点滅)						
	ブザー停止表示	赤色LED(ブザー停止時点滅)						
	火災通報用接点	c接点×1						
	停電通報用接点	c接点×1						
	機械停止用接点	c接点×1・a接点×1・b接点×1						
	接点仕様	接点容量:60W・125VA最大　最大電流:1A　最大電圧:AC250V・DC200V						
商品コード		600500	600501	600502	600503	600504	365844	365845
標準価格(税別)		¥336,000	¥358,000	¥383,000	¥545,500	¥600,000	¥156,000	¥156,000

		分離型					サブ型	
製品記号		COX－7ENS2	COX－14ENS2	COX－18ENS2	COX－30ENA2	COX－45ENA2	COX－30ENA2－S	COX－45ENA2－S
本体・格納箱	外形寸法(H×W×D)mm	920×320×215mm	1160×400×300mm	1160×400×300mm	1755×400×330mm	1915×525×380mm	1755×400×330mm	1915×525×380mm
	本体質量	約36kg	約84kg	約88kg	約140kg	約180kg	約140kg	約180kg
	消火剤種類	二酸化炭素　(CO2)						
	消火剤質量	6．8kg	14kg	18kg	30kg	45kg	30kg	45kg
	塗装仕様	塗色:レッド(日塗工J2－142)メラミン焼付塗装						
	材質	鉄(SPCC)t＝1．6mm						
	仕様温度範囲	0℃～＋40℃(但し、ノズルとセンサーは除く)						
	安全対策機能	無			有		無	
商品コード		600509	600510	600511	600505	600506	600512	600513
標準価格(税別)		¥220,000	¥408,000	¥415,000	¥680,000	¥744,000	¥473,000	¥528,000

※標準価格は本体のみの価格です。(センサー・周辺機器等・工事費等は別途費用が掛かります)

※この仕様は、2009 年 1 月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

株式会社　櫻井防災