

# CABINEX-EWT 主要諸元



CABINEX-EWT			
型式	COX-EWT		
取得規格	FM Approved		
消火剤	二酸化炭素/CO2		
消火剤質量	22.7kg(50LB)	45.4kg(100LB)	45.4kg(100LB)×2
外形寸法(H×W×D)mm	1530×500×370mm	1980×550×400mm	1980×850×400mm
塗装色	赤		
総質量(約)	170kg	270kg	400kg
使用温度範囲	0~40℃		
入力電源範囲	AC 100-120V/187-270V、50/60Hz		
消費電力	105W Max		
操作回路電圧	DC24V		

## □ INPUT/OUTPUT

バッテリー入力	DCバッテリー2個接続
SIモジュール入力	1line
手動起動装置入力	1line
起動モジュール入力	1line
リレーモジュール入力	1line
ソレノイド式起動装置出力	DC 24/1.0A Max
ホーンストロボ出力	DC 24/0.5A Max
外部出力	DC 24/1.5A Max
火災通報接点	DPDT contact (C接点×2) Rating:60W/125VA, Voltage:AC250/DC200V MZX., Current:1A Max
起動通報接点	DPDT contact (C接点×2) Rating:60W/125VA, Voltage:AC250/DC200V MZX., Current:1A Max
異常通報接点	DPDT contact (C接点×2) Rating:60W/125VA, Voltage:AC250/DC200V MZX., Current:1A Max

## □ FUNCTION

消火剤放出遅延機能	遅延タイマー0, 5, 10, 20, 30, 60, 秒選択可能
検知ゾーン数	2(AND/OR selectable)
検知アドレス機能	最大32個接続可能
履歴機能	最大100件(うちアラーム50件)
警報停止機能	警報停止スイッチあり
警報ブザー	火災時:連続鳴動 異常時:断続鳴動
手動放出機能	消火剤放出押ボタンあり

## □ LED/SW

電源表示灯	緑色(停電時消灯)
起動表示灯	赤色(消火装置起動時点滅・消火剤放出時消灯)
放出表示灯	赤色(消火装置作動時点滅)
火災1表示灯	赤色(ZONE1信号入力時点滅)
火災2表示灯	赤色(ZONE2信号入力時点滅)
手動起動操作表示灯	赤色(マニュアルリリース作動時点滅)
異常表示灯	黄色(異常時点滅)
放出遮断表示灯	黄色(起動装置ライン遮断時点滅)
警報停止表示灯	黄色(警報停止時点滅)
放出押し釦	赤色押し釦(表示パネル)
電源SW	白色トグルスイッチ
アドレス操作SW1	白色押し釦(アドレス操作時使用)
アドレス操作SW2	白色押し釦(アドレス操作時使用)
アドレス操作SW3	白色押し釦(アドレス操作時使用)
警報停止SW	白色押し釦

※この仕様は、2009年1月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

