## CABINEX-KZ 主要諸元





型	ā	式	番	号		COX-2KZ	COX-3KZ	COX-5KZ	COX-7KZ	
格納箱	夘	. 形	-	t	法	480×180×230mm	580×180×230mm	760×210×250mm	760×210×250mm	
	消	/ 火	薬 剤	質	量	2kg	3. 2kg	4. 6kg	6.8kg	
	本	<b>4</b>	. j	質	量	約16kg	約20kg	約26kg	約33kg	
	塗	塗 装 仕 様			様	塗色:赤色(日塗工J2-142)メラミン焼付塗装				
	材	材 質			質	SPCC				
制御盤	使	使用温度範囲			囲	0°C~40°C				
	入	入 力 電 圧				AC200V±10% 50/60Hz				
	洋	消費電圧				8VA最大				
	操	操作回路電圧				DC24V				
	警	警 報 ブ ザ ー				起動時:連続音 異常時:断続音				
	電	電源表示灯				緑色 正常時:点灯 異常時:点滅 停電時:消灯				
	IJ	リモート押 釦 入 カ				1系統				
	熱	熱検知入力			カ	THKS用×2(70℃固定)				
	起	起動用押ボタン			ン	赤色押ボタン(破壊アクリル板付)				
	機	機械停止				C接点×1				
	異	異 常 通 報			報	C接点×1				
	接	接 点 仕 様			様	接点容量:60W·125VA最大 最大電流:1A 最大電圧:AC250V·DC200V				
	IJ	リモート押 ボタン			ン	オプション(遠隔起動用押ボタン)				
	埠	増設リレーユニット				オプション(C接点×4・無電圧接点)				
商	ı	品 :	<b>-</b>	_	ド	600750	600751	600752	600753	
標	準	価格	( 1	兑 抜	)	¥186,000	¥192,000	¥219,000	¥231,000	

※標準価格は本体のみの価格です。(センサー・周辺機器等・工事費等は別途費用が掛かります)

※この仕様は、2009年1月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

