

ing24 II 主要諸元



品名		放電加工機・グラビア印刷機用自動消火装置	
型	式	RE-35Z	RE-60Z
評	定	型式	
評	定	番号	
評	定	番号	
消	火	剤種別	
装	置	質量	
薬	剤	量	
使	用	温度範囲	
放	射	時間	
格納箱	外形寸法(H×W×D)mm	580×180×230mm	760×210×250mm
	材質	SPCC	
泡放出ノズル		小型発泡ノズル(型式N1-L1)	
制御盤	入力電圧	AC200 ±10% 50/60Hz	
	警報ブザー	火災時:連続音 異常音:断続音	
	電源表示灯	緑色(正常時:点灯、異常時:点滅、電源断時:消灯)	
	熱検知入力	2系統(70℃固定設定)	
	火災通報接点	c接点×1	
	異常通報接点	c接点×1 異常内容:センサー断線、起動装置セット不良、停電リモート押釦ライン断線、火災	
商 品 コ ー ド		600632	600633
標 準 価 格 (税 別)		¥210,000	¥241,500

※標準価格は本体のみの価格です。(センサー・周辺機器等・工事費等は別途費用が掛かります)
 ※この仕様は、2009年1月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。