

マニフォーム 主要諸元

※この商品は現在製造・販売を中止しております。



型式記号	FMX-3JIM	FMX-6JM
格納箱寸法(H×W×D)mm	544×230×182mm	594×275×237mm
格納箱塗装	赤色(日塗工J2-142)メラミン焼付塗装	
本体質量	約14kg	約20kg
放出時間	約40秒	約80秒
消火薬剤種類	耐アルコール用泡消火剤	
消火剤量	3. 2L	6L
消火剤貯蔵容器	蓄圧式	
使用温度範囲	0℃～40℃	
起動方式	ガス発生式起動装置	
火災検知方式	熱検知用THセンサー(130℃)×2個まで接続可能	
放出ノズル	耐アルコール用放出ノズル	
外部配管	φ8SUS管最大10m迄	
入力電源	AC100V±10%(50/60Hz)	
消費電力	約12W	
操作回路電圧	DC24V	
電源表示灯	緑色LED	
火災表示灯	赤色LED(センサー作動又は起動用押ボタン操作時点灯)	
自動表示灯	緑色LED(自動設定時点灯)	
以上表示灯	黄色LED(センサーライン断線時点灯)	
起動用押ボタン	モーメンタリー(破壊アクリル板付)	
自動・手動切替スイッチ	自動時センサー入力信号で消火装置作動	
警報ブザー	電子ブザー(火災時又はセンサー断線時鳴動)	
機械停止接点	c接点×1(センサー作動時又は起動用押ボタン操作時作動)	
リモート押ボタン(オプション)	専用リモート押ボタン(型式:RB-K43)接続可能	
増設リレーユニット(オプション)	c接点×4(センサー作動時又は起動用押ボタン操作時作動)接続可能	
商品コード	600723	600723
標準価格(税別)	¥150,000	¥165,000

□マニフォームサブタイプ

型式記号	FMX-3JS	FMX-6JS
格納箱寸法(H×W×D)mm	544×230×182mm	594×275×237mm
格納箱塗装	赤色(日塗工J2-142)メラミン焼付塗装	
本体質量	約13kg	約19kg
放出時間	約40秒	約80秒
消火薬剤種類	耐アルコール用泡消火剤	
消火剤量	3. 2L	6L
消火剤貯蔵容器	蓄圧式	
使用温度範囲	0℃～40℃	
起動方式	ガス発生式起動装置	
火災検知方式	熱検知用THセンサー(130℃)×2個まで接続可能	
放出ノズル	耐アルコール用放出ノズル	
外部配管	φ8SUS管最大10m迄	
商品コード	600722	600724
標準価格(税別)	¥143,000	¥149,000